

ЛІНІЙНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ СЕРІЇ ТН ВІД SAFE

Тепловий лінійний пожежний сповіщувач серії ТН - комбінація передових полімерних і цифрових технологій, за допомогою яких можливо виявлення високих температур в будь-якій точці впродовж усієї довжини кабеля



ПЕРЕВАГИ ЛІНІЙНОГО ТЕПЛОГО ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА



Відсутність витрат
на експлуатацію



Простота монтажу
і обслуговування



Наявність
на складі



Сумісність
з будь-якими
пожежними системами



Можлива
експлуатація при
негативних
температурах



Робота в тяжких
умовах
експлуатації

**ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ, ДЕ ТОЧКОВІ ПОЖЕЖНІ СПОВІЩУВАЧІ
НЕ МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ АБО ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НЕ ЕФЕКТИВНО**



Кабельні
канали



Тонелі і колектори



Елеватори



Резервуари сховища
рідкого палива



Складські
приміщення




ІНТЕРФЕЙСНИЙ МОДУЛЬ DLM-Z2

Інтерфейсний модуль DLM-Z2 призначений для спільної роботи з пожежним тепловим лінійним сповіщувачем серії TH. DLM-Z2 контролює одну або дві зони теплового пожежного лінійного сповіщувача з можливістю точного визначення розміщення спрацювання.

ПЕРЕВАГИ ІНТЕРФЕЙСНОГО МОДУЛЯ

- визначення точного місця спрацювання;
- можливість вибору різних типів лінійного сповіщувача серії TH;
- два різних режими роботи;
- RS-485 Modbus RTU для інтеграції в систему автоматизації/диспетчеризації.

КОМПОНЕНТИ SAFE FIRE DETECTION



Вирішую задачі з монтажу на різних типах обладнання або поверхнях – стелі, стіні, балках, кабельних лотках, обладнанні, що захищається, резервуарах та ін., рекомендується використовувати оригінальні елементи кріплення виробництва SAFE

